

SANITAIRE PMR
STANDARD



SANITAIRE PMR
PREMIUM

Sanitaire spécifiquement équipé pour les personnes à mobilité réduite. Une douche avec équipement PMR peut aussi être ajoutée (en option). Ce sanitaire est très solide et confortable, et a plutôt une «bonne tête». A notre sens, il est indispensable de prendre l'option «palier et rampe d'accès antidérapante».

C'est l'un des sanitaires préférés du staff Bungalow-Pro !

SOLIDITÉ	
CONFORT	
ISOLATION	
SÉCURITÉ	
ESTHÉTISME	

OPTIONS COMMUNES À «STANDARD» ET «PREMIUM»

- Eau chaude au lavabo
- Douche avec équipement PMR
- Palier de repos/retournement en aluminium avec pieds réglables
- Rampe d'accès aluminium



UNIQUEMENT «PREMIUM»




- Couleur RAL 7016 sur ossature et menuiserie
- Paroi aspect bois blanc pour une meilleure intégration paysagère
- Revêtement PVC passage intensif
- Bandeau supérieur 200 mm lisse

LONGUEUR UNIQUE
242 CM


LIVRAISON SUR SITE
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

GARANTIE 1 AN
PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE





OPTION
PALIER + RAMPE



DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	240 (STANDARD) 244 (PREMIUM)
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEUR	242
LARGEUR	230

PLANCHER

STRUCTURE	Panneau d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (STANDARD) 7016 (PREMIUM)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	80 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	150 mm (STANDARD) 200 (PREMIUM)
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE EXTERIEURE	104 x 220 cm 1/2 vitrée, vitrage 4 mm moulé, barreaudée
VASISTAS	1 vasistas 58 x 25 cm, vitré moulé

ÉLECTRICITÉ

POINT D'ÉCLAIRAGE	1
CHAUFFAGE	1 convecteur 1000 W
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

SANITAIRES

WC	1 WC à l'anglaise (assis) en céramique avec équipement PMR
LAVABO	1 lavabo eau froide et miroir
ARRIVÉE D'EAU	En paroi
EVACUATION	1 sortie en paroi (diamètre 110 mm)

PAROIS ET TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (parois) 30 + 40 mm (toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

OPTIONS

CHAUFFE-EAU	Eau chaude au lavabo
RAMPE/PALIER	1 rampe 120 x 150 cm avec palier 120 x 242 cm en aluminium avec pieds réglables
DOUCHE	1 douche 90 x 90 cm dans le plancher + équipement PMR + chauffe-eau 100 litres
WC	1 WC à l'anglaise en céramique sans équipement PMR

STANDARD ET PREMIUM



PREMIUM

